

360° 吐出可能ハンドタイプ新発売!



湿気硬化型ノンフロン硬質発泡ウレタン



アクアフォーム

360°ハンドタイプ

アクアフォーム
推奨品

<ノズルタイプ>



配管周り



コンセント周り



サッシ周り

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工

特徴

あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。
360°どの角度からでも吐出可能です。

従来品

必ず缶を逆さに
しなければ施工
出来ない
!
場所によっては
施工がしづらい

本製品

360°どの角度からでも
スムーズな吐出が可能!

約2倍に
発泡!!

※40分程度で内部硬化
(完全硬化は24時間後)

※写真はイメージです。
※製品画像はノズル1本付仕様



みんなでシェアして、低炭素社会へ

アクアフォーム 360°ハンドタイプ

使用方法



▶ 使用時



▶ 使用后



■ アクアフォーム360°ハンドタイプ 入数・1箱12本入

■ 主成分 ウレタンプレポリマー

■ 高圧ガスの種類 LPG+DME(ノンフロン)

■ 主用途 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持など

■ 発泡量 約25 リットル(目安は幅20 mm高20 mmサイズで最大約70 m前後※発泡後)

■ 使用期限(未使用品) 製造後18ヶ月以内(推奨使用期限は本体に記載)

保管は缶を立てた状態で水気が無く涼しい所で保管して、直射日光の当たる場所や車内など高温になるところには置くことの無いようご注意ください。一度吐出使用した缶は長持ちしないため、なるべく早期に使い切るようにご活用ください。

■ 内容量 515ml

株式会社 日本アクア

東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル20階
TEL: 03-5463-1117 (代表) FAX: 03-5463-1118

<https://www.n-aqua.jp>

アクアフォーム 検索

naqhand360_201702